

# CALDE LIFT

Automatic Crane System

—再現性のある・高効率・高充填の築炉を可能にする製品をご案内します—

## CALDE LIFT とは？

るつぼ型電気誘導炉の築炉の際、炉底及び炉壁の充填をサポートする製品です。設定に合わせて築炉機の動きを正確にコントロールしてくれるため、従来の築炉方法のように複数の作業員が管理する必要がなく、平準化された高充填かつ再現性のある築炉を可能とします。

### 多彩な機能

- 電動で簡単な操作性
- 炉底・側壁どちらにも対応
- 組み立て式であるため容易に設置可能
- 最大吊り高さ11.5 m

### メリット

- 均一な高充填築炉ができる
- 毎回全く同じ築炉が可能になる
- クレーンの常用を必要としない
- 作業員数の削減ができる



炉のサイズに応じた3種類を展開しております！

	小型	中型	大型
電圧(V)	230	230	230
周波数(Hz)	50	50	50
定格電流(A)	2.2	2.4	4
電力(W)	500	550	900
定格負荷(kg)	125/250	150/300	250/500
吊り上げ高さ(m)	11.5/5.7	11.5/5.7	11.5/5.7
定格速度(m/min)	8/4	8/4	8/4
ケーブルの直径(mm)	3.0	3.0	3.0
ケーブルの張力(N/mm <sup>2</sup> )	1870	1870	1770
重量(kg)	10.5	11	16.5



お問い合わせ先

カルデリス株式会社

神戸市中央区小野柄通 4 丁目 1 番 22 号アーバンエース三宮 2 階  
名古屋市中村区名駅 3 丁目 15 番 1 号名古屋ダイヤビルディング 2 号館 5 階  
東京都品川区東品川 4-12-1 品川シーサイド サウスタワー11 階

Tel :078-272-5770 Fax :078-272-5773  
Tel :052-581-6341 Fax :052-581-6344